

**FORMATO DEL FILE**

Saranno elaborati esclusivamente file in formato PDF in scala 1:1, non protetti da password.

I PDF devono essere forniti a pagina singola.

Eventuali pagine o facciate vuote devono comunque essere incluse nel file.

ORIENTAMENTO

L'orientamento del file (orizzontale o verticale) deve corrispondere a quanto indicato in fase d'ordine.

In caso di stampa fronte/retro, entrambe le pagine devono avere lo stesso orientamento, poiché il foglio viene girato sul proprio asse verticale.

FONT

Tutti i font devono essere incorporati nel PDF oppure convertiti in tracciati/curve.

La dimensione minima del carattere è 7 pt, al di sotto di tale misura non è garantita la perfetta qualità di stampa.

RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale per la stampa del piccolo formato è 300 dpi.

SPESSORI LINEE

Le linee vettoriali devono avere uno spessore minimo di 0,25 pt.

COLORI

Per una resa di stampa ottimale, i file devono essere forniti in CMYK.

Profili colore consigliati:

ISO Coated v3 (Fogra 51)

ISO Coated v2 (Fogra 39)

Immagini in RGB o colori Pantone verranno convertiti automaticamente nei profili sopra indicati, salvo diversa indicazione o richiesta di stampa con quinto colore (per stampa offset).

SOVRASTAMPA

Normalmente, i colori sovrapposti forano l'area sottostante. La sovrastampa consente di evitare la foratura permettendo la sovrapposizione degli inchiostri.

Per evitare risultati cromatici imprevisti, verificare che nel file non siano presenti testi o oggetti impostati in sovrastampa. Prestare particolare attenzione alla sovrastampa del bianco. Se impostato in sovrastampa, non verrà stampato, causando la totale assenza di testi o elementi grafici bianchi sul supporto finale.

ABBONDANZA

Per file con grafica al vivo:

Stampa digitale: 2 mm di abbondanza su tutti e quattro i lati.

Stampa offset: 3 mm di abbondanza su tutti e quattro i lati.

MARGINI DI SICUREZZA

Testi ed elementi importanti devono essere posizionati ad almeno 10 mm dalla linea di taglio.

Rilegatura a spirale: margine interno minimo 15 mm.

Tacche di rubrica al vivo: mantenere una distanza minima di 3 mm tra testo e margine di taglio.

BROSSURA

Interni: distanza del testo dal lato colla minimo 13 mm.

Copertina: distanza di sicurezza del testo nel dorso di 1 mm a destra e sinistra.

Fornire il file in formato PDF a pagine affiancate complete di crocini di rifilo (i crocini devono essere presenti anche su dorso e, se previste, alette).

Per il corretto calcolo del dorso utilizzare il calcolatore disponibile al seguente link:

www.gruppologo.it/strumenti/calcola-dorso/

NOTE

Eventuali contestazioni cromatiche non saranno prese in considerazione in assenza di riferimenti Pantone o prove colore forniti al momento dell'invio dei file esecutivi. File non conformi alle specifiche indicate possono comportare costi aggiuntivi di elaborazione grafica e lo slittamento dei tempi di consegna.